JW-AP21 لأجهزة الأطراف E-30قالب عصر مستقيم ميكانيكي 4

Model No. JW-AP21



SPECIFICATIONS

الطراز	4E-30
Type	قالب كبس مستقيم ميكانيكي
Application	قضيب العقص الطرفي لكابل الأسلاك
Feed Type	تغذية عمودية
Compatibility	آلة العقص الطرفية JST, قالب OTP
Shape	قالب على شكل حرف U
Orientation	قوالب العقص الأفقية والرأسية

JW-AP21 4 هو قالب العصر الميكانيكي المستقيم E-30 متوافق مع أجهزة عصر أطراف كابلات الأسلاك، لأطراف عصر JST. القالب من نوع OTP بشكل U أفقياً ورأسياً.

قالب ميكانيكي: يأخذ الذراع الزاوي في أعلى الإطار شوط المكبس وينقله إلى المكبس الفرعي، ويُغذى الشريط رأسياً من 4E-30 الطرف لا من الجانب. وتترك التغذية الطرفية جانب القالب مفتوحاً، فيبقى موضع العصر في المتناول ويمكن تحميل شريط قصير دون مدخل طويل على مسار جانبي. ويحمل دليل الشريط المنحني شبكة الحامل حتى السندان.

4 هو بديل مباشر لقوالب E-30 على أجهزة عصر الأطراف الميكانيكية JST، وتحتفظ. ويُختار حيث تكون أدوات الخط ميكانيكية لا هوائية. الخطوط المهيأة للتغذية الطرفية الرأسية بأدلة الشريط وتغيّر القالب فقط.

الميزات الرئيسية

1. 4 قالب مستقيم ميكانيكي E-30 بذراع وصلة علوي ينقل شوط المكبس إلى المكبس الفرعي

2. تغذية طرفية رأسية، يدخل فيها الشريط من الطرف ويبقى جانب القالب مفتوحاً

3. مقطع قالب OTP بشكل U لأطراف عصر كابلات الأسلاك

4. موضعا عصر أفقي ورأسي على القالب نفسه

5. متوافق مع أجهزة عصر أطراف JST

6. استبدال للقالب وحده مع حفظ إطار المغذي الميكانيكي والوصلة

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-AP21
طراز القالب	4E-30
نوع القالب	قالب عصر مستقيم ميكانيكي
نوع التغذية	تغذية طرفية رأسية

المعامل	المواصفة
مقطع القالب	U بشكل OTP
اتجاه العصر	أفقي ورأسي
التوافق مع الأجهزة	أجهزة عصر أطراف JST
التطبيق	عصر أطراف كابلات الأسلاك

التطبيقات

— أجهزة عصر أطراف JST وعارية ومعزولة كابلات أطراف لعصر، طرفية رأسية بتغذية الميكانيكية

— خطوط ضفائر تعمل بأطوال شريط قصيرة وتحتاج وصولاً جانبياً إلى موضع العصر

— متآكل على مغذٍ ميكانيكي في الإنتاج E-30استبدال قالب 4

— على مكبس ميكانيكي U بشكل OTP مسارات تجميع كابلات تستخدم أطرافاً مسلسلة

— محطات تتحول من قالب بتغذية جانبية إلى تغذية طرفية دون تغيير إطار الآلة



4S-30 pneumatic horizontal die

Feeding stroke: 40mm

Slider stroke: 30mm

Scope of application: It is suitable for Japanese series automatic and semi-automatic crimping machines and domestic 30-stroke terminal machines. The crimping knife is common with OTP, and the C.H/I.H adjustment accuracy is 0.02mm.

4E-30 mechanical straight mold



Feeding method: direct delivery

Feeding stroke: 30mm

Slider stroke: 30mm

Scope of application: suitable for automotive terminals, can be used for conventional terminal machines, fine-tuning single grid is 0.02mm, large adjustable range, high precision.