آلة تغذية مسبقة للأسلاك من الملفات 35 kg WPM-500C

Model No. WPM-500C



SPECIFICATIONS

النموذج	WPM-500C
الوزن	50 كجم
الحمولة المقدرة	35 كجم
القطر الداخلي للملف	85-320 مم
القطر الخارجي للسلك الخارجي	حتى 380 مم
سمك السلك	120 مم أو أقل

الطراز WPM-500C 320-85 وقطر mm وحدة تغذية مسبقة بمحرك تدفع السلك من ملف لا من بكرة. تستقبل ملفات بتجويف داخلي وهي مصممة للوقوف عند مدخل آلة قطع، kg ووزن الوحدة 50 kg. أو أقل، بحمل مقدر 35 mm وعرض ملف 120 mm خارجي حتى 380 وتجريد أو كبس.

السلك الملفوف لا يملك حافة تحمله. فإذا لُف على قلب كرتوني ورُبط بأشرطة، ينهار الملف إلى الداخل مع فكّه وتتقاطع اللفات المرتخية عند نقطة الدفع. ويثبت WPM-500C الملف على محور رباعي الأذرع يتمدد ضد التجويف الداخلي، فيدور الملف كجسم واحد بدلًا من التقشير من الداخل. ويحمل عمود رأسي فوق المحور بكرتي توجيه وذراع رقص تخزن حلقة، ويتبع ذراع استشعار منفصل عند مستوى الأرض تلك الحلقة فيشغل الإدارة أو يوقفها.

محرك W 750 WPM-F003 وWPM-F001 وعشر مستويات سرعة. ويستخدم W 180 بمحركين kg 120 بكرات WPM-C002 20 يعالج فهو وحدة WPM-500C أما .kg في وقت واحد ووزنه 130 mm Φ0.5-4 خمس بكرات سلك WPM-E005 ويشغل kg. و60 kg لسعة 50 وتجويف 320-85 kg الملف الواحد في هذه المجموعة: 35 ودون حاجة إلى حافة بكرة mm.

الميزات الرئيسية

1. تجويف ملف 320-85 mm محول على محور رباعي الأذرع متمدد؛ تُضبط الأذرع على قطر القلب فلا يلزم بكرة أو.

2. حمل مقدر 35 kg، وقطر خارجي للملف حتى 380 mm، وعرض ملف 120 mm أو أقل.

3. عمود رقص رأسي بكرتي توجيه يخزن حلقة مؤقتة تمتص ذروة الشد عند كل فهرسة للقاطع اللاحق.

4. ذراع استشعار عند مستوى الأرض يتحرك مع الحلقة ويشغل إدارة الدفع، فلا يعمل المحرك إلا والحلقة قصيرة.

5. ويستقر الملف على مركز قاعدة الحامل فلا يميل الحمل الوحدةkg المحور والعمود والقاعدة هيكل ملحوم واحد بوزن 50 ؛.

6. ارتفاع الدفع ثابت بالعمود، فيخرج السلك من الوحدة عند مستوى مدخل قاطع مكتبي.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
الطراز	WPM-500C
نوع الآلة	تغذية مسبقة وفك للملفات
الحمل المقدر	35 kg
القطر الداخلي للملف	85-320 mm
القطر الخارجي للملف	380 حتى mm
عرض الملف	120 mm أو أقل
الوزن	50 kg

التطبيقات

— خطوط ضفائر السيارات: سلك رئيسي ملفوف يُدفع إلى آلة قطع وتجريد أوتوماتيكية

— توصيل لوحات التحكم والمفاتيح: ملفات سلك أحادي النواة تُغذى إلى محطة قطع

— تغذي خط كبس kg ضفائر الأجهزة البيضاء: ملفات سلك مغلف 35

— تحويل الملفات إلى قطع في الورش المتخصصة، حيث يصل السلك على قلوب كرتونية لا بكرات

— بناء اللوحات وتوصيل الأطراف: دفعات أطوال قصيرة تُقطع من ملف قائم



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

يوضح الصامولة والأسطوانة وبكرة السلك WPM-500C رسم دليل وحدة

FAQ

ما مقاسات اللفات والكابلات التي يمكن أن تتعامل معها وحدة التغذية الأولية الأوتوماتيكية للأسلاك WPM-500C؟

تقبل لفات بأقطار داخلية من 85 إلى 320 mm وأقطار خارجية في حدود 380 mm، بسماكة سلك 120 mm أو أقل. وتصل التوافقية مع قطر الكابل إلى 10 MM.

ما مواصفات الحمل والوزن في آلة التغذية الأولية الأوتوماتيكية للأسلاك WPM-500C؟

وهي مصممة لتغذية لفات سلك كبيرة مع بقائها صغيرة الإشغال وسهلة النقل في ورشة .kg والآلة نفسها تزن 50 kgالحمل المقدر 35 الضفائر.

كيف تُؤتمت وحدة التغذية الأولية الأوتوماتيكية للأسلاك WPM-500C تغذية السلك؟

تنفّذ تغذية أوتوماتيكية للسلك مع وظيفة فرملة، فيتحرر السلك بمعدل متحكم به بدلاً من أن تسحبه الآلة اللاحقة. ويُبقي التكامل الهوائي والكهربائي الوحدة جاهزة لخطوط الإنتاج القائمة.

مع أي آلات صُممت وحدة التغذية الأولية الأوتوماتيكية للأسلاك WPM-500C لتعمل؟

صُنعت للتوافق مع آلات معالجة ضفائر الأسلاك الأوتوماتيكية بالكامل. وبمساحة إشغال صغيرة وسهولة نقل، يمكن وضعها قريبة من خط الضفائر الذي تزوّده.

هل يسهل نقل آلة التغذية الأولية الأوتوماتيكية للأسلاك WPM-500C على أرضية الإنتاج؟

نعم. تُوصف الآلة بأنها سهلة النقل، لذا يمكن إعادة وضعها بين المحطات. ومساحتها الصغيرة ووزنها 50 kg يجعلان من العملي تثبيتها بجانب آلة معالجة ضفائر أوتوماتيكية قائمة.