WPM-05A وحدة تغذية سلك أولية عمودية 25 كغ

Model No. WPM-05A



SPECIFICATIONS

نموذج	WPM-05A
قطر الكابل	0.5-10 مم
قطر ملف الأسلاك	16-18 سم
سرعة تغذية الأسلاك	3000 مم/ثانية
الطاقة	AC220V/50/60 Hz
الأبعاد	550*500*750 مم
وزن التحميل	25 كجم
القوة	120 واط

وحدة تغذية أولية عمودية تُنزل الكابل من البكرة إلى آلة قطع أو تجريد أو عصر. وتتعامل مع كابلات من 0.5 إلى 10 WPM-05A الطراز mm، 18 إلى 16 وتقبل بكرات بتجويف cm 25 وحمل حتى kg، 3000 وتغذي بسرعة mm/s. وتعمل الوحدة على AC 220 V 50-60 Hz، وتسحب 120 W، 550 وأبعادها x 500 x 750 mm.

يكون التعثر كافياً لتأشير kg عندما تسحب آلة التجريد مباشرة من البكرة، تتعثر البكرة ويندفع السلك ويتحرك طول القطع؛ وفي بكرة 25 وترفع السلك إلى بكرة التوجيه العلوية ثم تنزله إلى cm البكرة على بكرة بأربعة أذرع تُفتح على تجويف 16 إلى 18 Aالعزل. وتحمل 05 من جديد كلما أخذت الآلة سلكاً، فتسحب الآلة من ارتخاء لا من W الآلة. وتتدلى عروة عند قاعدة العمود ويشغّل حساسها محرك 120 البكرة.

ومكابس العصر لا تحمل حامل بكرة WPM-9935وWPM-8608وWPM-6806 هي وحدة السحب الوحيدة في هذه المجموعة: آلات التجريد هما البعدان اللذان يقرران إمكانية تركيب cm والتجويف 16 إلى 18 kg مقابل البكرة المشتراة، لأن حد الحمل 25 Aخاصاً بها. ويُحدد 05 البكرة.

الميزات الرئيسية

1.18-16 بكرة بأربعة أذرع قابلة للتوسيع تقبل تجاويف cm 25 بحد حمل kg للبكرة.

2.3000 سرعة سحب mm/s، فتبقى العروة عند قاعدة العمود مرتخية بين سحبات الآلة.

3.بكرة توجيه علوية تحمل السلك فوق البكرة، فيكون السحب عمودياً عن البكرة.

4.120 عروة متدلية بحساس عند قاعدة العمود تشغل وتوقف محرك W حسب استهلاك السلك.

5.10-0.5 تتعامل مع كابل mm، من أسلاك التوصيل إلى الأسلاك الصغيرة متعددة الأنوية، على البكرة نفسها.

6.550 هيكل قائم بذاته x 500 x 750 mm يُوضع بجانب الآلة لا على الطاولة، على لوح قاعدة مسطح.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفات
الطراز	WPM-05A
نوع الآلة	وحدة تغذية أسلاك أولية أوتوماتيكية
قطر الكابل	0.5-10 mm
قطر بكرة السلك	16-18 cm
سرعة تغذية السلك	3000 mm/s
وزن التحميل	25 حتى kg
القدرة	120 W
مصدر الطاقة	AC 220 V/50-60 Hz
أبعاد الآلة	550 x 500 x 750 mm

التطبيقات

— خط قطع الضفائر: بكرة تُسحب إلى آلة تجريد WPM-6806 أو WPM-8608 أمام الشفرة.

— محطة العصر: كابل 0.5-10 mm يُغذى إلى آلة تجريد وعصر أوتوماتيكية.

— إنتاج أسلاك الوصل: بكرات Cat5e وCat6 تُسحب أمام آلة القطع.

— ورش اللوحات: بكرة واحدة من سلك التحكم تغذي آلة تجريد طاولة.

— أسلاك التوصيل الرفيعة: بكرات في الحد الأدنى من نطاق 0.5-10 mm تُسحب إلى آلة القطع دون تعثر.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Pay-off reel manual with labelled nut, bobbin and wire reel plus dimension drawings

FAQ

ما نطاق قطر الكابل الذي تدعمه وحدة التغذية الأولية الأوتوماتيكية المدمجة WPM-05A؟

تتعامل WPM-05A 10-0.5 مع أقطار كابلات من 25 mmوتتحمل حمولة وزن تصل إلى kgs. وهي مخصصة للتغذية المسبقة الأوتوماتيكية للأسلاك في خطوط إنتاج ضفائر الكابلات.

ما مدى سرعة تغذية WPM-05A للسلك؟

تقدّم WPM-05A 3000 مم / ث من السلك بسرعة تغذية مقدارها ±0.1 مم، وتعمل بـ AC220V/ 50/60HZ وتستهلك 120W.

ما الوظائف المدمجة التي توفرها WPM-05A؟

تجمع WPM-05A في وحدة واحدة التشغيل الأوتوماتيكي للبكرة والتكامل الهوائي والكهربائي ووظيفة الفرملة. وتبقي هذه الخصائص معاً التغذية المسبقة تحت السيطرة بدلاً من الاعتماد على التعامل اليدوي مع البكرة.

هل تشغل WPM-05A مساحة كبيرة، وهل يسهل نقلها؟

تُوصف WPM-05A بأنها سهلة النقل وبمساحة إشغال صغيرة، وهو ما يناسب تغييرات التخطيط في ورشة ضفائر مزدحمة. وتستوعب قطر سلك من 16-18 AWG لفة بعرض 120 سم.