آلة ربط الكراتين نصف الأوتوماتيكية 40 دورة/دقيقة WPM-X201

Model No. WPM-X201



SPECIFICATIONS

نموذج	WPM-X201
الطاقة	1P، 220V / 50-60 Hz، 0.6kW، 4A
سرعة التعبئة	40 دورة/دقيقة
توتر الغضب	0-45 كجم
ارتفاع المنضدة	770 مم
حجم القوس	W 800 * H 600 مم (قابل للتخصيص)
شكل الربط	L1170 * W580 * H1420
حزام PP	العرض 10-13 مم، السماكة 0.7-1.0 مم

وتنفّذ 40 دورة في mm. وسماكة mm 1.0-0.7 بعرض PP 13-10 آلة قوس أرضية نصف أوتوماتيكية تربط الكراتين بشريط WPM-X201 مع طاولة عمل على ارتفاع mm 770 وارتفاع mm 600 وقوسها القياسي بعرض kg، 800 الدقيقة، وتطبّق شدًّا من 0 إلى 45 mm.

بالأداة اليدوية يمرّر المشغّل الشريط حول الكرتون ويثبّت الشدّ ويلحمه، وهي ثلاثة إجراءات لكل شريط. هنا يوضع الكرتون داخل القوس، فترسل إشارة بدء من اللوحة الشريط حول الحزمة وتطبّق الشدّ المحدد وتكمل اللحام والقطع؛ و40 دورة/دقيقة هي دورة الآلة نفسها ولا تعتمد على سرعة سحب المشغّل.

تكون آلة القوس ثابتة في موضع واحد ويجب إحضار الكرتون إليها، لكنها تُخرج الأداة اليدوية من كل WPM-A19 وWPM-L300 مقارنةً بـ PET فقط، بينما تغطي الأدوات اليدوية PP دورة وتكرر الشدّ نفسه. وهي تشغّل شريط والفولاذ أيضًا.

الميزات الرئيسية

1.40 1.5 دورة في الدقيقة، أي كرتون واحد لكل s من زمن الآلة.

2.45 شدّ قابل للضبط من 0 إلى kg على اللوحة، يتكرر دون تقدير من المشغّل.

3.800 قوس بعرض mm 600 وارتفاع mm المشغّل قياسيًا، وقابل للتخصيص حسب مقاس الكرتون.

4.770 طاولة عمل mm على خزانة بعجلات، على ارتفاع الناقل وقابلة لإعادة التموضع.

5.شريط PP 13-10 بعرض mm 1.0-0.7 وسماكة mm، يُغذّى عبر القوس من الموزّع.

6.0.6 kW 220 على V 4 أحادي الطور بتيار A، فلا حاجة إلى تغذية ثلاثية الطور في منطقة التعبئة.

المواصفات الفنية

البند	المواصفة
الطراز	WPM-X201
نوع الآلة	آلة ربط كراتين نصف أوتوماتيكية من نوع القوس
مصدر الطاقة	220 طور واحد، V، 50-60 Hz، 0.6 kW، 4 A

البند	المواصفة
سرعة التعبئة	40 دورة/دقيقة
نطاق الشدّ	0-45 kg
ارتفاع طاولة العمل	770 mm
مقاس القوس	800 العرض x 600 الارتفاع mm (قابل للتخصيص)
المقاس الكلي	1170 الطول x 580 العرض x 1420 الارتفاع mm
شريط PP	13-10 العرض mm، 1.0-0.7 السماكة mm

التطبيقات

— شريط التصدير: إغلاق كراتين PP على المنصات الرئيسية قبل التحميل على الكراتين واحد.

— صناديق الأغذية والمشروبات: ربط الصناديق المغلّف بالشرنك والمموّجة في نهاية الخط.

— شريط: حزم المطبوعات والورق PP المعبّأة على الأكوام ورزم الورق.

— تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية: ربط في موضع ثابت للطرود المتساوية المقاس.

— تعبئة الأجهزة: شريط حول الكراتين والوحدات المبطّنة بالرغوة قبل الشحن.









