آلة كبس أطراف الكابل المحوري IPEX 2200 pcs/h WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

نموذج الماكينة	WPM-IPEX
نطاق القطر الخارجي	0.81 مم، 1.13 مم، 1.32 مم، 1.37 مم، 1.78 مم
كفاءة الإنتاج	2200 قطعة/ساعة
الضغط	0.5 ~ 0.7 ميجاباسكال (5 ~ 7 بار)
متطلبات الطاقة	AC220 ~ 240V، 50 ~ 60 Hz؛ 300 فولت أمبير
الضوضاء:	
الحجم	350 مم × 200 مم × 260 مم
الوزن	4 كجم

يكبس أطراف WPM-IPEX الطراز IPEX 1.37 و1.32 و1.13 و0.81 على الكابلات المحورية الدقيقة. الأقطار الخارجية المناسبة للكابل هي يابانية، من مصدر SMC بمكونات (5-7 bar) MPa ويعمل الرأس بالهواء المضغوط عند 0.7-0.5. pcs/h والقدرة المقدرة 2200، mm و1.78 بتردد 50-60 HZ وقدرة 300 VA، 70 dB(A) ومستوى الضوضاء أقل من AC220-240V. والطراز مذكور أيضًا لأعمال موصلات RG6.

في كابل بهذا الصغر يكون الكبس بعمق أعشار من المليمتر والجديلة شبكة دقيقة، فالكبس اليدوي إما يعصر العازل ويغير الممانعة أو يترك جزءًا من الجديلة خارج الأسطوانة. هنا تُغلق الأسطوانة بمركّب هوائي بشوط ثابت، فتُشكَّل بالارتفاع نفسه في كل دورة، ولا يبقى على المشغل سوى تثبيت الكابل في الدليل. وتوضع بكرة الكابل على عمود فوق الرأس وتغذي المحور نزولًا مباشرة إلى القالب دون فكّاف منفصل، ويحمل صندوق التحكم عدّاد الدورات وأزرار البدء والإيقاف وأربعة مفاتيح اختيار من A إلى D.

في مكابس القوابس من سلسلة 203. والقدرة kg مقابل خزانة 350 x 260 x 200 mm و350 kg الجهاز رأس مكتبي لا آلة قوابس: 4 t، لكن القوة هوائية لا مكبس 2.5 — pcs/h مقابل 2300-2000 pcs/h — متقاربة 2200 والمركّب مصمم لأطراف المحور الدقيق لا لربش القوابس المصبوبة. وهذا ما يتيح وضعه على طاولة تجميع بجوار محطة التجريد بدلًا من احتلال موقع أرضي.

الميزات الرئيسية

1. تغطية أقطار خارجية للكابل 0.81 و1.13 و1.32 و1.37 و1.78 mm، بما يطابق مقاسات IPEX القياسية للمحور الدقيق.

2. قدرة مقدرة 2200 pcs/h من رأس هوائي بدورة واحدة.

3. كبس هوائي عند 0.7-0.5 MPa (5-7 bar) بأسطوانات SMC يابانية، ما يمنح شوط مركّب ثابتًا في كل دورة.

4. يتيح تشغيل الرأس على طاولة دون حاوية عزل dB(A) ومستوى ضوضاء أقل من 70، HZ بتردد 50-60 AC220-240V عند 300VA.

5. صندوق تحكم منفصل بعدّاد رقمي وأزرار بدء وإيقاف وأربعة مفاتيح اختيار من A إلى D لوظائف الرأس.

6. عمود بكرة الكابل فوق الرأس يغذي المحور في دليل السلك مباشرة، ووزن الوحدة 4 kg بأبعاد 350 x 260 x 200 mm.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رقم الطراز	WPM-IPEX
نوع الآلة	آلة كبس هوائية لأطراف الكابل المحوري IPEX
القطر الخارجي المناسب للكابل	0.81mm، 1.13mm، 1.32mm، 1.37mm، 1.78mm
الطرف / الموصل	أطراف IPEXموصلات الطراز اسم ويغطي ؛ RG6 أيضًا
الإنتاجية	2200pcs/h
ضغط التشغيل	0.5~0.7Mpa (5~7bar)
متطلبات الطاقة	AC220~240V، 50~60HZ، 300VA
مستوى الضوضاء	<70dB(A)
الأبعاد	350mm x 260mm x 200mm
الوزن	4kg

التطبيقات

— أطراف: تجميعات الهوائيات والترددات الراديوية على محور IPEX 1.13 و1.32 mm لأسلاك هوائيات WLAN وGPS وLTE.

— محور دقيق 0.81 mm و1.13 mm أسلاك الهوائي الداخلية في الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية: منتهٍ عند الطرفين.

— التوصيل الداخلي في أجهزة الاستقبال والموجهات: وصلات محورية قصيرة مكبوسة على قوابس IPEX 2200 بكميات عند pcs/h.

— محور 1.37 mm و1.78 mm توصيل المستشعرات والوحدات: حيث يلزم أن يتحمل الطرف توصيلًا متكررًا.

— تجميعات موصلات: أسلاك التوصيل المحورية RG6 مطابق بمركّب نفسه الرأس الهوائي على تُبنى.







Product Images

