WPM-K203 آلة تغذية مسبقة للكابلات المحورية دون شد

Model No. WPM-K203



SPECIFICATIONS

نموذج	WPM-K203
حجم السلك المتاح	Φ0.6-5 مم
أقصى سرعة تغذية	2.5 م/ث
أقصى وزن بكرة	25 كجم
مزود الطاقة	220 فولت / 50 هرتز
الوزن	40 كجم
الأبعاد	830 × 550 × 950 مم

قطرًا خارجيًا. تدفع mm إلى 5 Φ0.6 mm وحدة تغذية مسبقة دون شد للكابلات المحورية وكابلات التحكم الصغيرة من WPM-K203 الطراز أحادي الطور. وأبعاد Hz بتردد 50 V على 220، m/s وتسلمه إلى محطة تجريد أو كبس بسرعة تصل إلى 2.5 kg الكابل من بكرة حتى 25 kg، ووزنه 40 mm الهيكل 830×550×950. فتقف الوحدة بجوار الآلة التي تغذيها لا في خط منفصل.

يحمل الكابل المحوري عازلًا ليّنًا وتدريعًا مجدولًا تحت غلاف رفيع. وعند سحبه مباشرة من بكرة ساكنة يُحمَّل العازل عند كل فهرسة للآلة، يُسحب الكابل إلى حلقة تحتجزها ذراع رقص على منزلق رأسي K203 اللاحقة، فتتغير السعة ويستطيع القلب الانزياح داخل التدريع. وفي وتتبع الإدارة موضع الذراع؛ فتأخذ الآلة اللاحقة الكابل من الحلقة بينما تدور البكرة لإعادة تعبئتها فقط، ويختفي الشد عند المخرج بين الفهرسات.

محرك WPM-F003وWPM-F001 ويستخدم kg، وسعة 14 kg الوحدة المدمجة بوزن 8.8 WPM-02 داخل مجموعة وحدات التغذية يكون فهو الوحيد بينها K203 أما .mm بتجويف 85-320 kg لملفات WPM-500C 35 دون نطاق سلك معلن. وصُمم kg و60 kg لسعة 50 W 750 وسرعة تسليم تبلغ 2.5 mm Φ0.6-5المحدد بنطاق سلك ضيق كـ m/s.

الميزات الرئيسية

1. نطاق كابل Φ0.6-5 mm يغطي محور نوع RG الغلاف رفيع التحكم وكابل والمحور الثلاثي.

2. سرعة تسليم تصل إلى 2.5 m/s تُضبط على معدل فهرسة الآلة اللاحقة.

3. ذراع رقص على منزلق رأسي تحتجز حلقة تخزين من الكابل، وتتبع الإدارة موضع الذراع فيكون الدفع على قدر الطلب لا مستمرًا.

4. سعة بكرة 25 kg على عمود جانبي في يسار العمود، مع إبعاد حافة البكرة عن الهيكل.

5. مجموعة بكرات توجيه عند المخرج تحاذي الكابل مع ارتفاع دخول آلة تجريد مكتبية، كما يظهر في تغذية الوحدة لآلة على حامل.

6. على أربع أرجل kg ووزن 40 Hz، بتردد 50 V صندوق تحكم أعلى العمود بزر بدء ومفتاح إيقاف طارئ بشكل فطر في متناول اليد؛ 220 تسوية.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
الطراز	WPM-K203
نوع الآلة	وحدة تغذية مسبقة بذراع رقص دون شد
مقاس السلك المتاح	Φ0.6-5 mm
أقصى سرعة تغذية	2.5 m/s
أقصى وزن للبكرة	25 kg
مصدر الطاقة	220 V / 50 Hz
الأبعاد	830×550×950 mm
الوزن	40 kg

التطبيقات

— دفع قبل التجريد وكبس الأطراف، RG وصلات كاميرات وهوائيات السيارات: محور نوع

— إلى آلة قطع وتجريد kg تجميع أسلاك الترددات الراديوية والبث: محور يُسحب من بكرة 25

— خطوط وصلات أجهزة الاستقبال والموجهات: محور رفيع يُغذى إلى آلة تجريد مكتبية دون تمدد العازل

— تجميع أسلاك الاختبار وأجهزة القياس: كابل مغلف حيث يجب ألا يستطيل القلب

— خلايا تجريد المحور عالية الفهرسة، حيث يسحب قصور البكرة القلب لولا ذلك



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

يوضح البكرة على الطبق، WPM-K203 دليل بكرة دفع

FAQ

ما مقاسات الأسلاك وأوزان البكرات التي يمكن أن تتعامل معها آلة التغذية المسبقة للكابل المحوري بلا شد WPM-K203؟

ويغطي هذا النطاق الكابلات المحورية الرقيقة وصولاً إلى البكرات .kgوتدعم بكرات بوزن يصل إلى 25 Φ0.6-5mm تقبل أسلاكاً من الأثقل المستخدمة في معالجة الكابلات المستمرة.

ما أقصى سرعة تغذية في آلة التغذية المسبقة للكابل المحوري بلا شد WPM-K203؟

ومع التغذية الأوتوماتيكية، تُبقي هذه الإنتاجية خطوط قطع وتقشير الكابلات المحورية عالية .m/sتصل سرعة التغذية القصوى إلى 2.5 الحجم مزوّدة دون إجهاد السلك.

ما الميزات المدمجة التي تتضمنها آلة التغذية المسبقة للكابل المحوري WPM-K203؟

يعمل معاً مُقوّم أسلاك مدمج ونظام محركين وعدة مستشعرات. فالمُقوّم يزيل انحناء البكرة، والمحركان يديران التغذية، والمستشعرات تراقب التشغيل لإبقاء التغذية بلا شد.

ما مصدر القدرة والمواصفات الفيزيائية التي تتطلبها آلة WPM-K203؟

وهذا الهيكل القائم بذاته مدمج بما يكفي لوضعه بجانب معدات .x550x950mmوأبعادها kg 830وتزن V/50Hz 40تعمل بمصدر قدرة 220 القطع أو التقشير القائمة على نفس الخط.

هل آلة التغذية المسبقة للكابل المحوري بلا شد WPM-K203 وحدة تغذية أوتوماتيكية؟

نعم، التغذية أوتوماتيكية بالكامل. وبمُقوّم مدمج ونظام محركين مراقب بالمستشعرات، تحافظ الآلة على تغذية ثابتة بلا شد حتى يصل الكابل إلى المعدات اللاحقة بحالة مستقرة.