آلة قطع الأسلاك والأنابيب الحرارية حتى 25 mm WPM-09A

Model No. WPM-09A



SPECIFICATIONS

طول القطع	5 ~ 9999 مم
أقصى قطر	Ø25.0 مم
أقصى عرض	25 مم
دقة زاوية خطوة المحرك	3 3 / 1.5 مراحل 6 طلقة
تحمل القطع	± (0.002 × لتر) (L = طول القطع)
سرعة القطع	3000 ~ 7000 قطعة / ساعة
طريقة العرض	شاشة LCD
مادة الشفرة	الصلب التنغستن
الطاقة	AC220V / 50 Hz أو AC110V / 60 Hz
تصنيف الطاقة	200 أنبوب القطعW

الطراز WPM-09A يقطع الأسلاك وأنابيب PVC حتى قطر خارجي 25 mm والأنابيب الحرارية حتى 9999 mm. ويُضبط الطول من 5 إلى mm، وتعمل الآلة بمعدل 3000-7000 قطعة في الساعة. والتفاوت معلن ±(0.002×L)، وتعمل الوحدة بقدرة 200 W على AC 220 V 50 بتردد Hz أو AC 110 V 60 بتردد Hz.

الأنبوب الحراري لين وبيضاوي في اللفة وخفيف بما يكفي ليدفعه القاطع عن مساره. والمقص الذي ينغلق عليه دون سند يسطّح الأنبوب عبر فتحة توجيه ثابتة ويثبت القطعة بين WPM-09A ويخرج طرف القطع غير دائري، فلا ينزلق على الوصلة التي قُدّ لقياسها. ويغذي مرحلتين من بكرات البولي يوريثان، مع الشفرة التنجستنية على منزلق موجه فوق الفتحة، فيُقطع الجدار لا يُسحق. والتفاوت النسبي مهم عند 10 mm و0.02 mm، عند طول 1000 mm عند الأطوال الكبيرة: 2 mm.

الطراز WPM-C50 50 كابل WPM-X600 ودون برمجة طول. ويجرد kg بتغذية يدوية ووزن 10 mm، قاطع هوائي لكابل حتى قطر خارجي 25 mm بالتقشير الدوار. أما WPM-09A فهو قاطع الطاولة بين الثلاثة: 10-50 mm كحد أقصى، وطول وعدد قابلان للبرمجة، والوحيد المحدد للأنابيب الحرارية إضافة إلى الأسلاك.

الميزات الرئيسية

1. أقصى مقاس للقطعة Φ25 mm 25 وعرض mm 9999-5 وطول قطع mm.

2. 3000-7000 pcs/h، ويُحدد المعدل بالطول والتغذية.

3. تفاوت قطع ±(0.002×L): 2 mm عند طول 1000 mm، و0.02 mm عند 10 mm.

4. شفرة من الفولاذ التنجستني الصلب خلف واقٍ مفصلي بتحرير ربع لفة لتبديل الشفرة.

5. مرحلتان من بكرات تغذية البولي يوريثان تثبتان الأنبوب على جانبي القطع، فلا يُسطَّح الأنبوب الحراري.

6. شاشة LCD 200 إنجليزية كاملة بلوحة مفاتيح غشائية للطول والكمية والسرعة؛ فهرسة بمحرك خطوي ثلاثي الطور؛ W.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
الطراز	WPM-09A
نوع الآلة	آلة أوتوماتيكية لقطع الأسلاك والأنابيب الحرارية
طول القطع	5-9999 mm
أقصى قطر	Φ25.0 mm
أقصى عرض	25 mm
تفاوت القطع	±(0.002×L)
سرعة القطع	3000-7000 pcs/h
المحرك / زاوية الخطوة	ثلاثي الطور، 6 خطوات، 1.5/3
الشاشة	LCD إنجليزية كاملة
مادة الشفرة	فولاذ تنجستني صلب
مصدر الطاقة	AC 220 V / 50 Hz أو AC 110 V / 60 Hz
القدرة المقدرة	200 W

التطبيقات

— ورش الضفائر: قطع الأنابيب الحرارية بالطول قبل محطة التقليص

— تجميع أسلاك السيارات: قطع أغلفة وأنابيب PVC بدفعات حتى Φ25 mm

— تعريف الكابلات: قطع الأنبوب الحراري المطبوع بطول العلامة

— أعمال اللوحات الكهربائية: قطع الأسلاك والأنابيب المرنة بمسارات مقاسة

— صغيرة التجويف وأنابيب حرارية تُقطع بطول مبرمج PVC أطقم الأنابيب الطبية: أنابيب

Product Images

