آلة فك بكرات الأسلاك الأوتوماتيكية بسعة 20 kg WPM-C002

Model No. WPM-C002



SPECIFICATIONS

نوع المنتج	آلة إزالة بكرة الأسلاك
النموذج	WPM-C002
الطاقة	220 فولت
المحرك الأمامي	120 واط
المحرك الخلفي	180 واط
السرعة	10 مستوى
قدرة التحمل	20 كجم
الأبعاد	700 * 802 * 1025 مم

آلة أوتوماتيكية لفك بكرات الأسلاك حتى 20 kg. 120 W، ووحدة خلفية 180 W وقد جُهزت بمحركين، وحدة أمامية WPM-C002 الطراز mm. في هيكل 700×802×1025، V وتوفر الآلة عشر مستويات سرعة على تغذية 220

المحركان المنفصلان أماميًا وخلفيًا هما الفرق عن وحدة دفع بمحرك واحد. فطاولة البكرة وجانب التسليم يعملان بمعدلين خاصين، فيمكن الإبقاء على الحلقة بينما تدور البكرة بسرعة مختلفة، وهذا ما يحفظ الشد مستقرًا مع انخفاض قطر البكرة من ممتلئة إلى القلب. وتتيح المستويات العشر مطابقة معدل التسليم مع محطة كبس بطيئة أو رأس قطع سريع دون تغيير بكرات نقل، والضبط قابل للتكرار بين المشغلين.

يقع WPM-C002 بين WPM-02 14 المكتبي kg والطراز WPM-F003 50 بسعة kg. فبينما يقود F003 50 بكرة kg 750 بمحرك واحد W، يوزع C002 120 الإدارة على محركين W 180 و W 20 وعشر مستويات لبكرات kg تحتاج معدلي دفع وسحب منفصلين.

الميزات الرئيسية

1. على طاولة البكرة، مع دوران الملف بقوة دافعة لا بسحبه من أسطوانة ساكنة kg سعة تحميل 20.

2. في الخلف، يقودان دفع الملف وتسليم السلك كل على حدة W في الأمام و W 180 محركان: 120.

3. عشر مستويات سرعة قابلة للاختيار تُطابق معدل استهلاك الآلة اللاحقة.

4. مع التحكم والإدارة داخل قاعدة هيكل 700×802×1025، V تغذية 220 mm.

5. الحلقة محتجزة بين الإدارتين، فيبقى الشد ثابتًا مع تناقص قطر البكرة.

6. عمود توجيه رأسي بكرات يحمل السلك من البكرة إلى ارتفاع دخول الآلة.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
الطراز	WPM-C002

المعيار	المواصفة
نوع الآلة	آلة أوتوماتيكية لفك بكرات الأسلاك
مصدر الطاقة	220 V
المحرك الأمامي	120 W
المحرك الخلفي	180 W
مستويات السرعة	10
سعة التحميل	20 kg
الأبعاد	700×802×1025 mm

التطبيقات

— دفع kg 20 من السلك الرئيسي أمام آلات القطع والتجريد العاملة ببكرات

— طاولات تجميع الضفائر ذات التغييرات المتكررة للسلك بين عشر إعدادات سرعة

— معالجة الكابلات صغيرة المقطع حيث يؤدي سحب البكرة إلى شد العزل

— تغذية محطة كبس أو قصدير بمعدل تسليم مضبوط

— إعادة اللف بين البكرات الكبيرة وبكرات العمل



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

رسم دليل آلة فك البكرات WPM-C002 يوضح الأسطوانة وبكرة السلك وقواعد الأرجل

FAQ

ما وزن البكرة الذي يمكن أن تدعمه آلة فك بكرات الأسلاك الأوتوماتيكية WPM-C002؟

تمتلك WPM-C002 20 سعة تحميلKG، 220 Vمناسبة للبكرات المتوسطة المستخدمة في إنتاج ضفائر الأسلاك. وتعمل بمصدر قدرة ويمكن أيضاً تشغيلها منفردة.

كيف تتحكم WPM-C002 في تغذية السلك والفرملة؟

التشغيل أوتوماتيكي، ويجمع بين التغذية الأوتوماتيكية للسلك والحث التلقائي والفرامل. وتعمل الفرملة مع نظام الحث لإبقاء البكرة تحت السيطرة أثناء التغذية.

ما المحركات ومستويات السرعة التي توفرها وحدة فك البكرات WPM-C002؟

لدفع البكرة. وتتيح عشرة مستويات للسرعة Wالعجلة السلك ومحرك خلفي بقدرة 180 Wيدير الآلة محركان: محرك أمامي بقدرة 120 للمشغّلين مواءمة معدل فك اللف مع الآلة التي تُزوَّد.

أي آلات معالجة أسلاك يمكن أن تزوّدها وحدة فك بكرات الأسلاك WPM-C002؟

مع آلات عقص أطراف الأسلاك، وآلات قطع وتقشير الأسلاك المحوسبة، وآلات لحام الأسلاك. ويمكن أيضاً التشغيل WPM-C002 تعمل المنفرد عند الحاجة إلى تغذية سلسة للسلك فقط.

ما أبعاد ومصدر قدرة آلة WPM-C002؟

لذا تشغل مساحة متواضعة على أرضية معالجة الأسلاك. وتعمل بمصدر ،(الطول × العرض × الارتفاع) 700 x 802 x 1025mm أبعاد الآلة قدرة قياسي 220V.